

FATRACLICK

VINYLOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA



Novinka z Fatry

UNICLIC®
PATENTED TECHNOLOGY

www.fatrafloor.cz

fatra

FATRA-CLICK

ŠPIČKOVÝ DESIGN + EVR

Vinylová plovoucí podlaha FatraClick v sobě kombinuje inovace v konstrukci podlahovin, bohaté zkušenosti odborníků z Fatry a moderní trendy interiérového designu. Z tohoto spojení vzešel luxusní produkt nové generace - FatraClick.

VÝHODY VINYLÓVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY FATRACLICK

- dokonalý design imitující dřevo
- rychlá a snadná pokládka bez lepení
- vynikající tepelná a zvuková izolace
- antibakteriální povrchová úprava
- možnost pokládky na podlahové topení
- patentovaný zámkový systém Uniclic®
- zvýšená odolnost proti špinění a běžným chemikáliím
- vysoká životnost a komfort chůze
- záruka 10 let

PUR ochranná vrstva

Vinylová designová vrstva

HDF vrstva se zvýšenou odolností proti vlhkosti

Uniclic® systém pro jednoduchou a rychlou montáž

Korková vrstva zajišťující zvukovou a tepelnou izolaci

fatra

www.fatrafloor.cz



Snadná instalace



Bez lepidla



Zvukový útlum



Tepelná pohoda



Záruka 10 let



Uniclic patent



Luxusní design



Domácnosti Komerce



Podlahové vytápění



Odolnost kolečkové židli



Protikliznost



Snadná údržba



Recyklace

OPSKÁ KVALITA = FATRACLICK

KOLEKCE VZORŮ FATRACLICK



Technické specifikace	Vinylová plovoucí podlaha FatraClick		
Oblast použití	EN 649, EN 685	-	21 - 23 31 - 32 41
Celková tloušťka	EN 428	mm	9,5
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	mm	0,40
Povrchová úprava	-	-	PUR
Rozměr palubky	EN 427	mm	915 x 305
Celková hmotnost	EN 430	g/m ²	9300
Rozměrová stálost	EN 434	%	≤ 0,10
Trvalá deformace	EN 433	mm	≤ 0,1
Stálobarevnost při umělém osvětlení	EN ISO 105-B02	-	min. 6
	(metoda 3)		
Reakce na oheň	EN 13501 - 1	-	B _{FS1}
Chemická odolnost a odolnost proti vzniku skvrn	EN 423	-	vyhovuje
Odolnost proti bakteriím	EN 846	-	ano
Protikluznost	EN 13893	-	DS
	DIN 51130		R10
Kročejový útlum	ISO 140-8	dB	16
Tepelný odpor	EN 12524	m ² K/W	0,088
Podlahové vytápění	-	-	ano
Vliv kolečkové židle	EN 425	-	vyhovuje
VOC	EN 14662-2	[ug/m ³]	pod limitem < 1
Emise formaldehydu	EN 14041	-	E1
Balení	krabice	ks	7
		m ²	1,96
	paleta	box	60
		m ²	117,6