

ROZSAH DODÁVKY DOMU NA KLÍČ V PROVEDENÍ ECONOMY, STANDARD M 2021 – TEPELNÉ ČERPADLO (DOMY V ENERGETICKÉ TŘÍDĚ „A“)

EXTERIÉR

- **obvodové stěny** s vnitřní izolací 120 + 40 mm a vnější termofasádou 150 mm, s **šedým fasádním polystyrenem**, uzavřenou strukturální barevnou omítkou,
- **betonová střešní krytina** včetně doplňků (anténní taška, vikýřové okno mimo domů se střešním panelem), u pultové střechy profilovaná střešní tašková tabule z poplastovaného plechu.
- **vnější dřevěné díly** natřené lazurovou barvou dle vzorníku (vaznice, krokve, nosníky, střešní podhledy, dřevěný fasádní obklad),
- **okapy** z titanozinku,
- venkovní nezámrzný **zahradní ventil**,
- **základová deska u domů v provedení Economy** v rozsahu dle Specifikace základové desky – Model 2021.
- **u domů Economy se základovou deskou** je součástí dodávky izolace proti střednímu radonu + odvětrání pod základovou deskou.

INTERIÉR

- **stahovací schodiště** v domech s půdním prostorem,
- **schodiště** mezi přízemím a obytným podkrovím v provedení buková spárovka,
- **laminátová podlaha** nebo **koberec** v obytných místnostech a na chodbě v podkroví, v ostatních místnostech dlažba,
- **obklady** v koupelnách a na WC do výše dveří, vnější rohy obkladů v plastových lištách,
- **elektroinstalace** od skříně domovního rozvaděče včetně dodávky domovního rozvaděče, osvětlení půdy, v místnostech jsou zabudovány zásuvky a vypínače bílé barvy,
- **ventilátor s hygrostatem** v místnostech s vanou nebo sprchou,
- **instalace slaboproudu** - zvonek od domovních dveří, u dvoupodlažních domů 2 zásuvky pro kabelové připojení TV včetně kabelového rozvodu v domě,
- **sanitární vybavení** - umyvadlo ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, umývatko ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, vana s pákovou baterií a se sprchovou hadicí a růžicí, sprchový kout včetně baterie se sprchovou hadicí a růžicí a závěsné WC,
- spotřeba vody chráněna **eVodníkem**,
- **přípojka pro pračku**,
- **přípojka pro myčku**,
- **elektricky vyhřívaný zásobník** TUV o objemu min. 150 l,
- **tepelné čerpadlo vzduch/vzduch** s možností vytápění nebo **chlazení** splitovými klimatizačními jednotkami,
- odvětrání radonu z půdního podlaží ze zákl. desky je v konstrukci RD provedeno odtahovým potrubím do ventilační tašky bez ventilátoru.
- **elektrické nástěnné přímotopné panely**, bez centrální regulace,
- **malířské práce** - stěny a stropy upraveny zednickou stěrkou stupně kvality povrchu Q₂, bílá malba,
- **kuchyňské přípojky** vody, odpady a elektro v rozsahu dle typové obchodní dokumentace,
- **rozvody vody** potrubí Alpex, **kanalizace** z plastových trubek
- **požární bezpečnost** – zařízení autonomní detekce a signalizace.

OKNA + DVEŘE

- **Okna a terasové dveře** vyrobené ze 6-ti komorových PVC profilů v bílé barvě s izolačním trojsklem, s **větracími klapkami Regel-AIR**, součinitel prostupu tepla celého okna $U_w \leq 0,91 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,
- **střešní okna Velux GGL 3062**, v umístění dle typové obchodní dokumentace, součinitel prostupu tepla celého střešního okna $U_w \leq 0,96 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$,
- **vnitřní laminované dveře KASARD** v provedení plné s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním,
- **dveřní kování** dvoudílné rozetové,
- **vnitřní dveře PVC-Eco** plné, bílé, mezi vytápěným a nevytápěným prostorem,
- **vchodové domovní dveře** dřevěné v bílé nebo hnědé krycí barvě se třemi závěsy, tříbodovým zámkem s bezpečnostními uzávěry,
- **garážová vrata** výklopná s ručním ovládním, plechová, nezateplená, bílá,
- **zábradlí terasových dveří** v podkroví ocelové pozinkované.